

COLA DE MONTAJE BLINKER 310 ML

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

DESCRIPCION:

Cola de montaje Blinker es un adhesivo/sellador sintético capaz de rellenar y pegar los más diversos sustratos con una gran rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, bricolaje, etc.

- No ataca al poliestireno expandido.
- Pegado super-rápido.
- No hace hilos.
- No necesita imprimaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Composición: Caucho sintético.
- Sistema de curado: Evaporativo.
- Presentación: Cartuchos de polietileno de 310 ml.
- Aspecto: Pasta cremosa, no descuelga.
- Colores: Marrón.

ESPECIFICACIONES:

Propiedad	Valor	Unidad	Norma
No curado:			
Tiempo formación piel*	1-2	minutos	23°C 50%h.r
Temperatura de aplicación*	+10/+50	°C	
Tiempo de curado total*	2-3	días	
Curado:			
Temperatura de servicio	-15/+70	°C	

*Depende de las medidas de junta, humedad, temperatura.

APLICACIONES:

Cola de montaje Blinker se adhiere muy bien a:


- Aluminio anodizado (recomendado sin imprimación)
- Aluminio pulido (recomendado sin imprimación)
- Aluminio lacado (comprobar/ensayar adhesión)
- Acero galvanizado (recomendado sin imprimación)
- Acero inoxidable (recomendado sin imprimación)
- Metacrilato (recomendado sin imprimación)
- Poliéster (recomendado sin imprimación)
- Poliéster + fibra vidrio (recomendado sin imprimación)
- Policarbonato (recomendado sin imprimación)

Pág. 1 de 2

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

PRODUCTO QUIMICO



FT-230 B

10569

COLA DE MONTAJE BLINKER 310 ML

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

- ABS (recomendado sin imprimación)
- Ladrillo (recomendado sin imprimación)
- Hormigón (recomendado sin imprimación)
- Mortero (recomendado sin imprimación)
- Piedra caliza (recomendado sin imprimación)
- Granito (recomendado sin imprimación)

RECOMENDACIONES:

Para lograr una perfecta adhesión al sustrato, las superficies tienen que estar libres de polvo, grasa, aceites, agua, polución, óxido, etc y limpias; para ello, utilizar disolventes orgánicos (alcohol) hasta eliminar por completo todos los contaminantes. No utilizar nunca jabones, detergentes o agua. Colocar la boquilla sobre el cartucho y cortar ésta al ancho deseado. Presionar el sellador con la pistola de aplicación. Aplicar por puntos o cordones y distribuir el adhesivo uniformemente por toda la superficie a pegar. Una vez aplicado, ya está listo para colocar. Conviene que una de las dos superficies a unir sea algo porosa para permitir la evaporación de los disolventes. No aplicar por debajo de 10°C.

ALMACENAJE:

Almacenar a temperaturas entre 20°C y 30°C.
En lugar fresco y seco.

DURACION:

12 meses en su envase original.

LIMPIEZA:

- Producto curado: Medios mecánicos o disolvente.
- Producto fresco: Con disolventes (acetona, tolueno, etc.)

Pág. 2 de 2

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

PRODUCTO QUIMICO



FT-230 B

10569